Mando panel táctil 4 zonas 0/1-10V

Panel táctil empotrable de gran calidad y cuidado diseño, con señal de salida 0-10V que permite un control profesional de dispositivos led con este tipo de regulación. Control de 4 zonas de forma individual o en conjunto.

ESPECIFICACIONES

Alimentación	**AC220V**
Salida	**0-10V**
Interior-exterior	**Interior**
Tipo de regulación	**0_10**
Sensores	**tactil**
Otros	**Mando incluido**
Temp. de trabajo	**-20ºC +60ºC**
Etiqueta energética	**A++**

Referencia
LD1051425

Dimensiones del producto
86x86x28mm

Dimensiones del packaging
11x11x4cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Panel táctil empotrable de gran calidad y cuidado diseño, con señal de salida 0-10V que permite un control profesional de dispositivos led con este tipo de regulación.

A través del panel táctil se puede encender/apagar, ajustar la intensidad consiguiendo una luz ambiente mas ténue o subir la intensidad para una iluminación más fuerte, y con temporizador automático de 60seg.

El panel táctil tiene las dimensiones estándar para alojar en una caja de empotrar universal. (EU)

Con el nuevo mando 0-10V empotrable, tendrás una mayor facilidad de uso en tu instalación y encajará a la perfección en cualquier decoración.

Características:

- Entrada voltaje: AC85-265V
- Salida voltaje: 0-10V
- Corriente de salida: 20mA Máx por canal
- Control de 4 zonas de forma individual o en conjunto.
- Panel táctil con un diseño minimalista que incluye todas las opciones de control accesibles con solo apoyar el dedo.
- Con una pulsación prolongada en los botones brillo o velocidad, se puede ajustar rápidamente el modo deseado.
- Con estructura, dimensiones e instalación acorde a los estándares de la EU
- La garantía del controlador es de 2 años. Se excluye cualquier daño por sobrecarga de tensión.
- Temperatura de trabajo: -20º hasta +55º
- Consumo: <1W
- Escala de grises: 256 niveles
- Dimensiones externas: L86*W86*H28 mm
- Dimensiones embalaje: L111*W11*H37mm
- Peso neto: 140g
- Peso con embalaje: 186g

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Instalación



GALERIA

Mi·Light
All
1
2
3
4



Sensitive touching
High precision Capacitive touch screen IC.
Touch Screen is very stable

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.