

Chip led High Power Bridgelux 1x3W

Chip High Power montado y soldado en circuito impreso



ESPECIFICACIONES

Potencia	3W
Flujo luminoso	80lm, 250lm, 80lm
Ángulo de apertura	180°
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
Número de leds	1x3w high power Epistar
Tensión de funcionamiento	3.2-3.6VDC / 700Ma
Chip	BridgeLux HP
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Etiqueta energética	A++

Dimensiones del producto

20x20x0mm

Dimensiones del packaging

3x3x1cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

Ficha técnica

Chip led High Power Bridgelux 1x3W

LED BOX[®]

MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco cálido	3000K	80lm
Blanco neutro	4000K	250lm
Blanco frío	6000K	80lm

DETALLES

Chip High Power montado y soldado en circuito impreso Alu-PCB de Ø 20 mm y disipador de aluminio de 20 mm x 1.6mm

Los circuitos Alu-PCB son circuitos impresos sobre un sustrato de aluminio con varias capas aislantes y conductoras del circuito.

Las capas aislantes pueden ser de color negro, blanco o gris perla dependiendo del fabricante.

Las capas de pistas conductoras son a base de tinta de

plata y otros componentes químicos que garantiza la buena conductividad y corriente eléctrica.

Información técnica

- Base Metal 1.57mm Aluminum 5052
- Thermally Conductive .076mm MP
- Copper Circuit Foil 35um copper circuit foil
- Surface Finish White-Black solder mask.
- Pb-free solder pads (RoHS compliant)
- **Alimentación: DC3V - 700mA**

Ficha técnica

Chip led High Power Bridgelux 1x3W

LED BOX[®]

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.