



Luminaria colgante RING 28W, Ø40cm

Luminaria de suspensión que permite múltiples composiciones creativas en combinación con otras lámparas RING. La difusión de la luz en todo el anillo a través de un policarbonato opalizado de alta difusión crea un ambiente perfecto para cualquier estancia.



28W



120º



AC220V



SAMSUNG



IP20



Eficiencia
A+



ESPECIFICACIONES

Potencia	28W
Flujo luminoso	1960lm, 2380lm
Ángulo de apertura	120º
Temperatura de color	3000K, 6000K
CRI	70
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	AC220-240V
Chip	Samsung SMD5630
Color	gris
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Aislamiento eléctrico	Luminaria de clase I
Estilo	moderno
Otros	Kit todo incluido
Etiqueta energética	A+
Estancia	salon, oficina

Dimensiones del producto

400x400x1500mm

Dimensiones del packaging

45x45x12cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

Ficha técnica

Luminaria colgante RING 28W, Ø40cm



MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco cálido	3000K	1960lm
Blanco frío	6000K	2380lm

DETALLES


Luminaria colgante minimalista realizada en aluminio lacado en color blanco mate y aro difusor en metacrilato traslucido.

Con un diseño limpio y arquitectónico en donde la última tecnología led es adaptada a la simplicidad de la lámpara en forma de anillo creando una luz difusa y suave.


Es un verdadero punto de atracción en la decoración de cualquier ambiente a la vez que proporciona una iluminación general y de amplia difusión en color de luz blanco cálido o blanco frío según el modelo.

Incluye todo lo necesario para su instalación.




ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Instalación



GALERIA



Ficha técnica

Luminaria colgante RING 28W, Ø40cm

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.