

Controlador RF tira LED Blanco DUAL 17 modos + mando

Regulador de energía específico para tiras LED blanco DUAL. Dimmer con mando a distancia RF (radiofrecuencia) para variar la intensidad de la luz que emiten las tiras LED blanco DUAL por control remoto



ESPECIFICACIONES

DETALLES

Los **dimmer** o **dímer** sirven para variar la intensidad de la luz que emiten las tiras led. Regulador de energía específico para tiras LED blanco DUAL. Dimmer con mando a distancia RF (radiofrecuencia) para variar la intensidad de la luz que emiten las tiras LED blanco DUAL por control remoto

Especificaciones

- Temperatura de trabajo: -20º - 60 ºC
- Peso neto: 185g
- Peso total: 215g
- Tamaño del paquete: L137×W82×H45mm
- Tamaño del producto: L128×W64×H25 mm
- La corriente máxima de carga: 4A por canal
- Salida: Two CMOS drain- open output
- Voltaje de alimentación: DC12V~24V
- Modo de conexión: Common anode

Funciones de los botones del mando a distancia:


1. On/off: Apagar/encender.
2. Mode: es la función que define el estilo/color, puedes elegir entre diferentes 17 modos.
3. B+: controla el brillo de salida, cada vez que pulsas aumenta el nivel de brillo en 1, 20 niveles.
4. B -: cada vez que pulsas disminuye el nivel de brillo en 1.
5. S+: cada vez que pulsas aumenta la velocidad en 1, 20 niveles.
6. S -: cada vez que pulsas disminuye la velocidad en 1.

Modos:

1. Blanco frío con intensidad regulable
2. Blanco cálido con intensidad regulable
3. Blanco dual (frío + cálido) con intensidad regulable
4. Salto de 3 colores con velocidad regulable
5. Blanco cálido parpadeando con velocidad regulable
6. Blanco frío parpadeando con velocidad regulable
7. Blanco dual parpadeando con velocidad regulable
8. Blanco cálido y blanco frio parpadeando
9. Blanco frío y blanco cálido parpadeando

10. El brillo del blanco cálido se va desvaneciendo gradualmente
11. El brillo del blanco frio se va desvaneciendo gradualmente
12. El brillo del blanco dual se vades vaneciendo gradualmente
13. El color del blanco dual se desvanece poco a poco
14. Blanco frío y blanco cálido se desvanecen poco a poco
15. Blanco cálido y blanco frio se desvanecen poco a poco
16. Blanco frío y blanco cálido se desvanecen poco a poco
17. Reproducción automática de los modos 1 al 16


Instalación



GALERIA


RF CONTROLLER
Input/Output Voltage: DC12~24V
Total Output of Current: 12A
ON/OFF
MODE


RF CONTROLLER
Input/Output Voltage: DC12~24V
Total Output of Current: 12A
ON/OFF
MODE


RF CONTROLLER
Input/Output Voltage: DC12~24V
Total Output of Current: 12A

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.